

**Temat: „REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG ORAZ INFRASTRUKTURY  
TOWARZYSZĄCEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH  
MIASTA KALETY W 2016 ROKU”**

---

**Postępowanie przetargowe obejmuje:**

1. Naprawy pojedynczych uszkodzeń nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - bitumicznymi o wielkości łat do 2 m<sup>2</sup> średniej głębokości 4 cm, zakres robót określony w KNR 2-31 tablica 1106-01, z odwozem rumoszu do 3 km. Zagęszczenie masy asfaltowej walcem samojezdnym min. 1 t.  
*Proszę podać koszt brutto naprawy 1 m<sup>2</sup> za zakres określony w pkt. 1.*
2. Naprawy pojedynczych uszkodzeń nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi o wielkości łat do 2 m<sup>2</sup> średniej głębokości 4 cm, zakres robót określony w KNR 2-31 tablica 1106-01, (bez wycinania mającego na celu nadanie regularnych kształtów) z odwozem rumoszu do 3 km. Zagęszczenie masy asfaltowej walcem samojezdnym min. 1t.  
*Proszę podać koszt brutto naprawy 1 m<sup>2</sup> za zakres określony w pkt.2.*
3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych, zakres robót określony w KNR 2-31 tablica 0310-01.  
*Proszę podać koszt brutto za 100 m<sup>2</sup> za zakres określony w pkt. 3.*
4. Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego o granulacji 31,5÷63,0 mm z zaklinowaniem kliniec o granulacji 4,0÷16,0mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, Zakres robót określony w KNR 2-31 tablica 0114-03 i KNR 02-31 tablica 0114-04.  
*Proszę podać koszt brutto za 100 m<sup>2</sup> za zakres określony w pkt. 4.*
5. Wykonanie nawierzchni z żużla wielkopieczowego o granulacji 31,5÷63,0 mm z zaklinowaniem kliniec o granulacji 4,0÷16,0 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, Zakres robót określony w KNR 2-31 tablica 0116-03 i KNR 02-31 tablica 0116-04.  
*Proszę podać koszt brutto za 100 m<sup>2</sup> za zakres określony w pkt. 5.*
6. Mechaniczne profilowanie wraz z wałowaniem dróg gruntowo - żuźlowych i żuźlowych KNR 2-31 tablica 0103-04.  
*Proszę podać koszt brutto za 100 m<sup>2</sup> za zakres określony w pkt. 6.*
7. Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych sześciokątnych o grubości 12 cm (trylinki) w zakres wchodzi:
  - ręczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm, zakres robót określony w KNR 2-31 tablica 0811-01,
  - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczanie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, zakres określony w KNR 2-31 tablica 0107-01,

- ponowne ułożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, zakres określony w KNR 2-31 tablica 0309-01,

*Proszę podać koszt brutto za 100 m<sup>2</sup> za zakres określony w pkt. 7, uwzględniając 10% strat nadmiernie zużytej trylinki - przywóz nowej (materiał zamawiającego z odzysku), oraz wywiezienie uszkodzonej trylinki samochodami samowładowymi na odległość do 1 km, KNR 4-01 tablica 0108-18*

8. Ponadto proszę podać stawki i narzuty kalkulacji dla robót innych związanych z infrastrukturą drogową:

- stawka robocizny - R (zł)
- stawki za pracę sprzętu - S (zł)

\* wymienić posiadany sprzęt z określeniem stawek

- .....
- .....
- .....

- koszty pośrednie (ogólne) -  $K_p (R+S) \%$
- koszty zakupu -  $K_z (M) \%$
- zysk kalkulacyjny -  $Z (R+S \text{ i } K_p)\%$

Rozliczanie robót „innych” następować będzie kosztorysem powykonawczym.

9. Wykonawca wykona oznakowanie i zabezpieczenie dróg na czas prowadzenia robót.

10. Wykonanie całości prac zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi przy prowadzeniu robót drogowych wraz z oznakowaniem terenu robót.

11. Za bezpieczeństwo ruchu na drogach podczas prowadzenia prac oraz mające związek z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca.

Kalety, dnia 10 lutego 2016 r.

ZATWIERDZIŁ: